

50/75/90mm Slat
Lama 50/75/90mm



TECHNICAL DETAILS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Slat width Medida ancho de lama	50 / 70 / 90 mm / $\pm 0,08$ m
Slat thickness Grosor lama	5 mm / $\pm 0,1$ mm
Warpage on slat Alabeo lama	Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, natural behavior changes and colour depending on the environment where installed. La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas.
Type of wood Tipo de madera	Abachiwood with aluminium insert every four slats Abachiwood con inserción de tira de aluminio cada 4 lamas.
Valance: blinds are supplied with an aluminium valance (CA-01) attached to the head rail by clips. Ladder: 50mm: ladder string and tape 10mm, 25mm & 38mm. 70mm: ladder string and tape 10mm & 38mm. 90mm: ladder string. Cenefa: la cortina se suministra con una cenefa de aluminio (CA-01) que se sujeta al cabezal mediante clips. Sujeción: 50 mm : escalerilla y cinta 10 - 25 - 38 m. 70 mm : escalerilla y cinta 10-38 mm. 90 mm : escalerilla	
Blind weight Peso de cortina	3,1 kg/m ²
Minimum width: Ancho mínimo	50/70mm slat: 300 mm Lama 50/70 mm: 300 mm 90mm slat: 600 mm Lama 90mm: 600 mm
Width max. recommended Ancho máx. recomendado	3.000 mm
Minimum drop Alto mínimo	400 mm
Maximum drop Alto máximo	3.500 mm
Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4mm Tolerance in width: +/-2mm Tolerance in torsion: +/-3mm	Tolerancia altura (Cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4mm Tolerancia en ancho: +/- 2mm Tolerancia en la torsión: +/-3mm
Slat 50mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +30mm Maximum tolerance when a blind is closed: +17mm	Lama 50mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +30mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +17mm
75mm Slat Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +47mm Maximum tolerance when a blind is closed: +25mm	Lama 75mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +47mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +25mm
90mm Slat Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +68mm Maximum tolerance when a blind is closed: +55mm	Lama 90mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +68mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +55mm