

GENERAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES GENERALES



Bamboo. 50/70 mm slat

Bambú. Lama 50/70 mm

| | | |
|--|--|---|
| Slat width Medida ancho de lama | 50/70 ± 0,01 mm | |
| Slat thickness Grosor lama | 2 ± 0,1 mm | |
| Warpage on slat Alabeo lama | 3 m ± 6 mm Wood is a material which is alive, therefore it can show slight warpage, grain variances which affects to colour and changes depending in the environment installed due to his natural behavior | 3 m ± 6 mm La madera es una materia viva y como tal puede sufrir comportamientos de alabeo, cambio de forma y color según las condiciones del lugar donde vayan instaladas |
| Type of wood Tipo de madera | Bamboo Bambú | |
| Valance: blinds are supplied with a bamboo valance in the same colour as the slat attached to the head rail by magnets. The valance shape is flat | | |
| Cenefa: incluye una cenefa de bambú a tono con el color de la lama, sujetada al cabezal mediante imanes. El modelo de la cenefa es liso | | |
| Blind weight Peso de cortina | 3 kg/m2 | |
| Width minimum Ancho mínimo | 300 mm | |
| Width max. recommended Ancho máx. recomendado | 2.400 mm | |
| Drop minimum Alto mínimo | 300 mm | |
| Drop maximum Alto máximo | 3.500 mm | |
| Drop tolerance (blind must be closed): The blind drop will be adjusted to the ladder pitch and if it's not exact as ordered, the blind will be always be finished longer. The blind drop is measured with the slats in horizontal position. Maximum tolerance when blinds are aligned: +/-4 mm Tolerance in width: +/-2 mm Tolerance in torsion: +/-3 mm | Tolerancia altura (cortina debe estar bajada): El alto de la cortina se ajustará al paso de la escalerilla/cinta, siempre en exceso con relación a la medida solicitada. El alto de la cortina se mide con las lamas en posición horizontal. Máxima tolerancia en alineación: +/-4 mm Tolerancia en ancho: +/-2 mm Tolerancia en la torsión: +/-3 mm | |
| Slat 50 mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +30 mm Maximum tolerance when a blind is closed: +17 mm | Lama 50 mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +30 mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +17 mm | |
| Slat 70 mm Maximum tolerance with slats opened in horizontal position: +47 mm Maximum tolerance when a blind is closed: +25 mm | Lama 70 mm Máxima tolerancia con lamas abiertas en posición horizontal: +47 mm Máxima tolerancia veneciana cerrada: +25 mm | |